



☑ Montage vor der Fensternische (möglich nur bei Lamellenbreite 50 mm)

1. DIE BEIGEFÜGTEN HALTER AN DER WAND BEFESTIGEN

Positionen der Halter ermitteln. Den ersten und den letzten Halter ca. 10 cm vom Ende der Anlage montieren.




2. DIE ANLAGE EINSETZEN

Die Jalousie in die Halter einclippen und dann festklemmen, indem das bewegliche Teil des Halters nach rechts Richtung Wand gezogen wird.



BEDIENUNG

Schnur zum Heben und Senken der Lamellen, Wendestab bzw. Schnur zum Wenden der Lamellen in jede gewünschte Position

PFLEGE

Mit weichem Lappen oder Pinsel reinigen.

sonnea

2 JAHRE GARANTIE

Durch exakte Kontrolle des Produktionsprozesses kann SONNEA für die Qualität der Produkte garantieren. Jede Jalousie entspricht den höchsten Anforderungen und lässt bei richtiger Montage und Bedienung Ihre Fenster sprechen. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



www.sonnea.at

sonnea

…lässt Ihre Fenster sprechen…



MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

SOFTLOUS 16/25/50

SL 16/25/50


MONTAGE

Hinweis: Vor der Montage Produkt auf Transportschäden untersuchen. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

☑ Bohr-Montage am Fensterflügel (möglich nur bei Lamellenbreite 16 und 25 mm)

1. DIE ANLAGE DURCH DIE BEIGEFÜGTEN TRÄGER AM FENSTERFLÜGEL BEFESTIGEN

Positionen der Träger ermitteln. Der Trägerabstand sollte 80 cm betragen. Bei größeren Jalousien werden mehr als zwei Träger geliefert. Alle Träger gleichmäßig aufteilen. Bei größeren Behängen an der Bedienungsseite zwei Träger näher zueinander setzen, um die Zugbelastung für die Oberschiene geringer zu halten.





Hinweis: Montage der Träger an den rot markierten Stellen vermeiden. Träger nicht im Bereich des Achslagers und des Wendegetriebes montieren.

2. DIE JALOUSIE IN DIE TRÄGER HÄNGEN



sonnea

3. DAS SPANNSEIL (FALLS VORHANDEN) AN BEIDEN SEITEN FÜHREN

An der unteren Kante des Fensterflügels pro Spannwinkel bzw. Spannbock bzw. Spannnippel ein Loch bohren. Die Spannwinkel festschrauben. Das Spannseil leicht spannen, bevor es festgeschraubt wird. Seilreste abschneiden. Auf der gegenüberliegenden Seite dasselbe erledigen.

















sonnea

☑ Klemm-Montage am Fensterflügel (möglich nur bei Lamellenbreite 16 und 25 mm)

1. DIE ANLAGE DURCH DIE BEIGEFÜGTEN KLEMMTRÄGER AM FENSTERFLÜGEL BEFESTIGEN

Die beiliegenden Klemmträger an der Jalousieoberschiene befestigen. Die Jalousie mit den beiden Trägern oben am Fensterflügel festklemmen. Unten am Fensterflügel die beiliegenden Spannträger (falls vorhanden) befestigen.







2. DAS SPANNSEIL (FALLS VORHANDEN) AN BEIDEN SEITEN FÜHREN

Das Spannseil leicht spannen, bevor es festgeschraubt wird. Die Jalousie und die Seilführung unten so arretieren, dass die Verspannung ein wenig auf Zug in dem Spannträger sitzt. Seilreste abschneiden. Auf der gegenüberliegenden Seite dasselbe erledigen.

sonnea